UNIDAD DE LECTURA PORTÁTIL

Descripción

La Unidad de Lectura Portátil ha sido diseñada para medir de forma rápida y sencilla todos los sensores de cuerda vibrante y temperatura instalados por ATI así como la inmensa mayoría de los sensores de cuerda vibrante de otros fabricantes.

Frente a unidades más complejas, el diseño de esta unidad ha tratado de eliminar las características que rara vez son utilizadas por la mayoría de los usuarios de nuestras unidades de lectura portátiles, consiguiendo con ello una unidad muy ligera, fácil de transportar y de manejar, con una gran autonomía, y muy fiable en su funcionamiento.

Para tomar la lectura de un sensor, simplemente hay que encender la unidad y conectar el cable de medida al sensor. La unidad mostrará la lectura en cuanto detecte un sensor conectado, y seguirá midiendo de forma continua mientras éste permanezca conectado.

Características

Rango cuerda vibrante:	1000 a 3000 Hz
Resolución cuerda vibrante:	0,01 us
Rango Termoresistencias:	500 a 9000 Ohmios
Resolución Termoresistencias:	1 Ohmio
Autonomía:	Mas de 15 horas midiendo de continuo
Conexión a Pc:	A través de RS-232
Peso:	875 gr